



«Паколь-литьевой 800К» «Паколь-литьевой 1000К»

Смесь сухая цементная наливного типа, безусадочная, высокопрочная. Предназначена для восстановления и ремонта конструкций из бетона и железобетона. Для высокоточной цементации промышленного оборудования, подливки под опорные части колонн, омоноличивание стыков железобетонных конструкций и установки анкеров. Толщина нанесения составляет от 12 до 200 мм. Соответствует ГОСТ 31358-2007 (с учетом требований ГОСТ Р 56378-2015)

Описание

представляет собой
к сыпучую смесь,
полученную на основе
механоактивированных цементов,
высокопрочного заполнителя с

Область применения

Назначение



Толщина нанесения

Увлажнение поверхности

Расход материала

Подготовка рабочей поверхности



Технические характеристики

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателей	
		800К	1000К

Технические характеристики тяжелого бетона из «Паколь-литьевой 800К/1000К» (65 %) и высокопрочного щебня (35 %)

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя бетона на основе	
		800К	1000К



Порядок приготовления

**«Паколь-литьевой 800К»
«Паколь-литьевой 1000К»**

Порядок укладки



**Условия проведения работ и уход за
уложенным раствором**

Отделка обработанной поверхности

Меры предосторожности

Упаковка



Гарантийный срок хранения

«Паколь-литьевой 800К»
«Паколь-литьевой 1000К»

« »

Официальный дилер ООО "БАУ Протект"
г. Оренбург, пр-д Автоматики, 12/3, оф.310
тел.:(3532)27-96-92
e-mail:bauprotect@mail

ПРИМЕЧАНИЕ